

## 本社工場

# 成形機仕様一覧表

メーカー 仕様	NISSEI	NISSEI	NISSEI	NISSEI	JSW	NISSEI
機種	ES200	PS40E	ES400	ES1000	J110ELⅢ	ES3000
型締力	20t	40t	40t	80t	110t	155t
スクリュ径 (mm)	A16φ	A26φ	A22φ	A32φ	K35φ	A40φ
射出容量 (cm <sup>3</sup> )	13	49	35	101	135	201
最高射出圧力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	2,601	2,070	2,601	2,280	1,920	2,152
タイパ-間隔 (mm)	260×260	310×310	310×310	385×385	410×410	510×510
最大型開 (mm)	450	500	540	670	750	920
最小型厚 (mm)	150	200	170	200	200	200
最大型厚 (mm)	250	/	300	370	400	480
ロケ-リング径 (φ)	60	100	120	120	100	120
ノズル径 (φ/R)	2.5/10	2.5/10	2.5/10	3.0/10	3.0/10	3.0/10
備考		油圧機			高速仕様 300mm/sec	
付帯設備	トラバース(5軸) ホッパードライヤ	トラバース ホッパードライヤ	トラバース(5軸) ホッパードライヤ	トラバース ホッパードライヤ	トラバース ホッパードライヤ	トラバース ホッパードライヤ